

EASY FLUID 5 LTR

LÖSUNGSMITTEL UND ENTFETTER

- Beschleunigt Hautbildung
- Frei von Säuren und Lösungsmittel
- Angenehmen Geruch

PRODUKTBESCHREIBUNG :

EASY FLUID ist ein neutrales universelles Hilfsmittel beim Nass abglätten von Nähten. Easy Fluid ist zu mehr als 90% biologisch abbaubar. Easy Fluid ist geeignet für einen makellosen Finish aller Nähte in den meisten Dichtmassen, die unter dem Einfluss von Feuchtigkeit aushärten: Acryl, Silikon, Polyurethane und MS Polymer Dichtstoffe.

ANWENDUNG :

Anwendungen auf Stein: nach Aushärtung spülen mit reinem Wasser. Für empfindliche Oberflächen: falls erforderlich testen an einer nicht sichtbaren Stelle. Falls man den Dichtstoff nachdem noch übermalen, lackieren oder überspritzen möchte: der Dichtstoff härten lassen, mit einem feuchten Tuch reinigen und trocken wischen.

GEBRAUCHSANWEISUNG :

Nachdem den Dichtstoff aufgebracht wurde, die Nahtfläche und die angrenzenden Materialien mit dem verdünnten Easy Fluid befeuchten mit einem Pinsel oder einer Sprühdose. Nachdem die Naht nacharbeiten stellen mit einem Spachtel, Naht Holz oder PVC-Röhrchen. Nachdem die Nähte geglättet sind können die Nähte immer noch nachgeglättet werden mit dem vom verdünnten Easy Fluid genässten Finger. Nach der Verwendung von Easy Fluid wird empfohlen um die Oberflächen zu reinigen oder mit Wasser nach zu spülen zur Vorbeugung von eventuellen Ablagerungen. Easy Fluid Reste könnten eine negative Auswirkung haben auf das Fließverhalten und die Haftung der Farbe.



TECHNISCHEN DATEN :

Verarbeitungstemperatur °C:	+5 / +40
Geruch:	Schwach
Dichte g /ml:	1,03
pH 1%:	7,0 - 7,5
pH 10%:	7,5 - 8,0
pH unverdünnt:	8,0 - 8,5
Viskosität mPas:	ca. 5000
Haltbarkeit zwischen +5°C en +25°C:	24 Monate