

SEALER SPRAY

KLEBER UND ABDICHTUNG

- Enthält keine Isocyanate und Aromaten
- Sehr schnelle Hautbildung und Trocknung
- Nass in Nass lackierbar (nach 10 Minuten).
- Dauerelastisch und reißt nicht

PRODUCTBESCHREIBUNG :

SEALER SPRAY ist eine Aromatfreie versprühbare Karosserie Dichtungsspray das durch seine einzigartige Zusammensetzung und Anwendungsmöglichkeiten die Original-Werk montierte Nähten und Strukturen an Blechteile von vielen Fahrzeugen nachahmen kann. Aufgrund seiner einzigartigen Zusammensetzung sorgt der Sealer Spray für eine sehr genaue Verarbeitung ohne Übersprühen. Außerdem ist Sealer Spray schon nach 10 Minuten Nass in Nass überlackierbar.

Sealer Spray ist Isocyanatfrei und Dauerelastisch. Das Produkt schrumpft nicht und aufgrund seiner ausgezeichneten Haftung, gibt es auch einen guten Schutz für die Oberfläche.

ANWENDUNG :

Sealer Spray ist speziell entwickelt um Dichtungen im Automobilssektor in seiner ursprünglichen Struktur wiederherzustellen. Schützt vor Mechanischen und Korrosionsschäden. Reduziert die Übertragung von Schall in dem Fall von akustischen Schwingungen. Ist kompatibel mit den gängigen Autoreparaturlacke.

GEBRAUCHSANWEISUNG :

Auf sauberen, fett- und staubfreie Oberflächen anbringen.(entfernen Sie alle losen Teile).Es kann ohne die Verwendung eines Primers, eine gute Haftung erhalten werden auf Lacksysteme, Metall, Glas, Keramik und verschiedene Arten von Kunststoffen.

Durch die Vielzahl von Oberflächen wird jedoch empfohlen, im Voraus einen Haftungstest aus zu führen.



TECHNISCHE DATEN :

Charakter:	Elastisch
Dichte:	1,56 g/ml
Konsistenz:	Paste, Versprüh bar
Vollständige Aushärtung (230C en 55% R.V.)	: Nach 24 Stunden 2mm. : Nach 48 Stunden 5mm.
Hautbildung:	Nach ca. 16 Min.
Mechanische Werte:	Film 2 mm
Maximale Dehnung1):	250%
Module 100%, MPa:	0,76
Härte2):	40
Zugfestigkeit2) MPa:	1,20

1) gemessen nach DIN 53504

2) gemessen nach DIN 53505

Temperatur Widerstand:	-40°C tot +100°C
Mechanische Widerstand:	Gut
Chemikalien Widerstand:	Bei gelegentlichen Belastung gut
Haushaltsreiniger:	Gut
Schmutzhaftung:	Wenig
Verfärbung:	Keine

Haltbarkeit:

Bei ungeöffneter Originalverpackung, kühler und trockener Lagerung, zwischen +5°C und +25°C, ist das Produkt maximal 15 Monate nach der Herstellung haltbar.