

# SILICON SPRAY

REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL

- **Hervorragende Haftung**
- **Wasserabweisend**
- **Beständig gegen schwache Säuren und Basen**
- **Sehr gute mechanische und thermische Stabilität**

## PRODUKTBESCHREIBUNG :

**SILICON SPRAY** ist ein Wirkstoff auf Basis von wasserabweisende, geruchsneutrale Silikonöle mit einer langen Lebensdauer. Hervorragende Schmier- und Gleiteigenschaften. Schutz und Glanzmittel für Kunststoffe, Gummi und Metall, verhindert das Einfrieren von Gummidichtungen von Türen.

## ANWENDUNGEN :

- Quietschende Plastikteile Türdichtungen
- Armaturenbretter, Stoßstange
- Führungsschienen (Vorzelte) Solardächer
- Schiebe Sägeblätter
- Werkzeug während des Entladens von Schimmelpilzen

## GEBRAUCHSANWEISUNG:

Vor dem Gebrauch sorgfältig lesen und die Anweisungen auf der Verpackung folgen.

Bringen Sie die Dose auf Raumtemperatur.

Ideale Verarbeitungstemperatur 5°C bis 30°C.

Vor Verwendung die Dose gut schütteln.



**TECHNISCHE DATEN :**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Inhalt:</b>                  | 500 ml                                   |
| <b>Basis:</b>                   | Polydimethylsiloxan                      |
| <b>VOC-gehalt:</b>              | Ca. 88% w/w                              |
| <b>Farbe:</b>                   | Transparent                              |
| <b>Geruch:</b>                  | Charakteristisch                         |
| <b>Dichte bei 20°C:</b>         | 0,72 gr/ml                               |
| <b>Dampfdruck bei 20°C:</b>     | 3 bis 4 bar                              |
| <b>Brechungsindex bei 25°C:</b> | 1,403                                    |
| <b>Durchschlagfestigkeit:</b>   | 14 kv/mm bei eine<br>Temperatur von 20°C |
| <b>Widerstand:</b>              | 4 x 10 Ohm/cm                            |
| <b>Temperatur Beständig:</b>    | -50°C bis +200°C                         |
| <b>pH-Wert:</b>                 | Neutral                                  |