

MULTI PRIMER TRANSPARENT

GRUNDIERUNGEN-LACKEN UND FARBEN

- **Leistungsstarker haftungsverstärker**
- **Für die Verklebung auf nicht saugfähigen Oberflächen**
- **Für das abdichten auf nicht saugfähigen Oberflächen**
- **Aktivator für die Oberfläche**

PRODUKTBESCHREIBUNG :

MULTI PRIMER TRANSPARENT ist eine Vorbehandlung für:

- PU-Klebstoffe
- MS-Klebstoff
- Dichtstoffe

ANWENDUNG :

Vorbehandlung für nicht saugende Oberflächen wie:

- Aluminium
- Stahl
- Edelstahl
- Messing
- Zink
- Blech

Kunststoffe wie:

- ABS
- PVC-hart
- PA6.6
- GFK
- SMC
- PU

Lackierte Oberflächen:

- Emaille
- Keramik
- Glas

GEBRAUCHSANWEISUNG :

Die zu behandelnden Teile müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Multi Primer Transparent anwenden auf die zu verklebenden Teile und für 10 Minuten trocknen lassen. Während das anbringen immer in einer Richtung reiben. Die zu verklebenden Teile müssen innerhalb von 24 Stunden verbunden werden. Bei nicht vermeldeten Materialien oder Zweifel immer einen Haftungstest durchführen.



TECHNISCHE DATEN :

Basis:	Synthetisches Harz, enthält Lösungsmittel
Farbe:	Transparent- gelblich bis braun
Dichte bei 20°C:	0,8 g/cm ³
Verbrauch:	20-40 g/m ²
Konsistenz:	niedrig
Verbraucher Temperatur:	+10°C bis +35°C