

# Double-sided adhesive foam tape

TAPES UND SELBSTKLEBENDE PRODUKTE

- **Sehr hohe Adhäsions- und Kohäsionseigenschaften**
- **Möglichkeit zur Neupositionierung**
- **Hohe Zugfestigkeit**
- **Resistent gegen alle Witterungsbedingungen**

## PRODUKTBESCHREIBUNG :

Double-sided Adhesive Foam Tape ist ein Tape von 0,8 mm schwarzes, vernetztes, geschlossen zellulären Polyethylen Schaum, überzogen auf beiden Seiten mit einem Acrylklebstoff. Es hat sehr hohe Adhäsions- und Kohäsionseigenschaften mit der Möglichkeit der Repositionierung. Doppelseitig klebende Schaumstoffband hat auch eine hohe Haftfestigkeit und eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen alle Wetterbedingungen und Öle.



## ANWENDUNG :

- Montage von Namensschildern und Beschriftung
- Montage von Zierleisten und Embleme auf Autos
- Montage von Innen- und Außenverkleidung
- Montage von Spoilern
- Montage von elektronischen Komponenten
- Ideal für hohe Temperaturen
- Kabelkanäle
- Seitenschutzleisten / Winkel
- Marker Boards

## TECHNISCHE DATEN :

<b>Schaum:</b>	Schwarzes, vernetztes, geschlossen zellulären Polyethylen Schaum
<b>Haftfestigkeit:</b>	24,5N / 25 mm
<b>Kleber:</b>	Acrylharz, reagiert auf Druck
<b>Rückseite:</b>	weiß, Polyethylen Folie einseitig mit Silikon behandelt
<b>Dichte:</b>	100 kg/m <sup>3</sup>
<b>Haftung auf Stahl:</b>	1200 g/20 mm (7 Tage/20°C)
<b>Schubspannung:</b>	7.5 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Eigenschaften:</b>	hohe Festigkeit, gute Witterungs- und Ölbeständigkeit
<b>Min. Anwendungstemperatur:</b>	+15°C
<b>Dicke:</b>	0.95 mm
<b>Haltbarkeit:</b>	24 Monate, Trocken, Kühl und Frostfrei
<b>Schutzmaßnahmen:</b>	das Sicherheitsdatenblatt konsultieren
<b>Endverwendung Temperatur-Bereich nach 7 Tagen:</b>	von -20°C bis +120°C

Stiftungen auf Basis von PE, PP, Silikone und Bitumen für Haftungsprüfung zuerst.