


PLASTIC PRO UNIVERSAL

2K PRODUKTE UND KLEBER

- **Sehr feine Struktur**
- **Sehr elastisch**
- **Beständig gegen Chemikalien und Witterungseinflüsse**
- **Überlackierbar mit allen Lacksystemen auch Pulver Beschichtung**



PRODUKTBESCHREIBUNG :

Hochwertige, Zwei-Komponenten-Kunststoff-Füllstoff.

ANWENDUNG:

Wie oben erwähnt. Denken Sie insbesondere an Stoßstangen bei der Autoreparatur.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Die erforderliche Menge des Füllstoffs mit dem Härter mischen. Die gewünschte Schichtdicke anbringen. Nach Aushärtung schmirgeln und eventuell Feinspachtel anbringen. Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur. Werkzeuge sofort nach Gebrauch reinigen. Der Überschuss, gemischt mit Härter darf nicht zurück in die Dose.

TECHNISCHE DATEN :

Basis Füllstoff:	Polyesterharz
Basierend Härter:	Benzoylperoxid
Dichte:	1,89 kg/dm ³
In Härter:	2,5%
Bearbeitungszeit:	4 bis 5 Minuten
Schichtdicke:	Bis 1 Zentimeter
Schleifbar:	Nach 20 bis 30 Minuten
Überlackierbarkeit:	Nach ca. 1 Stunde
Hitzebeständig:	Bis 120°C

Ideale Verarbeitungstemperatur 15 bis 25°C.